

ANEXO VI AO EDITAL –PROPOSTA DE PREÇOS

À DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DO CBMDF Endereço: Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) fone (61) 98321-6246 / 3193-0186/3193- 0185.

Apresentamos PROPOSTA DE PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico nº 90021/2026 - DICOA/DEALF/CBMDF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

NOME DA PROPONENTE: VINIARTEFATOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 01.558.722/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.236.736.115

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Tuiuiú 95/145 – Parque Industrial – Carapicuíba – SP – 06340-175

TELEFONE: 11 2139-2602

E-MAIL: comercial@viniartefatos.com.br

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos. Nossa cotação para entrega do material está especificada, conforme abaixo:

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca / Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	18	Unid.	Aquisição de lonas das carrocerias das viaturas Auto Transporte de Tropa (ATT) para o CBMDF	Sansuy / Lona Pvc	R\$ 10.850,00	R\$ 195.300,00

Declaramos que esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de apresentação.

O prazo para entrega dos materiais será de até 60 (sessenta) dias CORRIDOS, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Apresento garantia de 12 (doze) meses, conforme estabelecido no item 10 do Anexo I do Edital.

Declaro que entregarei o material comprovadamente novo e sem uso, uma vez que não será aceito material/equipamento ou peça recondicionado, reutilizado ou reformado.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

DECLARAMOS QUE ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

- constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- que não contêm substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;
- acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;
- que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;
- que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;
- que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;
- que possuam certificação de procedência de produtos.

Carapicuíba 15 de abril de 2026.

VINIARTEFATOS – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Tipo - Laminado reforçado de PVC
 Type - PVC reinforced laminate

Produto - VINILONA MP 10318
 Product

Característica Feature	Mínimo Minimum	Ideal Ideal	Máximo Maximum	Método Method	Norma Standard
Gramatura (g/m²) Weight (g/m ²)	551	612	673	ME-10-652-0000000101-PA-004	DIN EN ISO 2286-2 Método A
Espessura (mm) Thickness (mm)	0,45	0,50	0,55	ME-10-652-0000000102-PA-002	DIN EN ISO 2286-3
Adesão (kgf/5cm) Adhesion (kgf/5cm)	3,5	-	-	ME-10-652-0000000114-PA-040	DIN EN ISO 2411
Tensão de ruptura longitudinal (kgf/5cm) Tensile strength lengthwise (kgf/5cm)	115	135	-	ME-10-652-0000000140-PA-014	DIN EN ISO 1421 Método 1
Tensão de ruptura transversal (kgf/5cm) Tensile strength crosswise (kgf/5cm)	110	130	-	ME-10-652-0000000140-PA-014	DIN EN ISO 1421 Método 1
Alongamento na ruptura longitudinal (%) Elongation at break lengthwise (%)	-	-	35	ME-10-652-0000000140-PA-014	DIN EN ISO 1421 Método 1
Alongamento na ruptura transversal (%) Elongation at break crosswise (%)	-	-	35	ME-10-652-0000000140-PA-014	DIN EN ISO 1421 Método 1
Resistência ao rasgo longitudinal (kgf) Tear strength lengthwise (kgf)	20,0	-	-	ME-10-652-0000000121-PA-016	DIN EN 53.363
Resistência ao rasgo transversal (kgf) Tear strength crosswise (kgf)	20,0	-	-	ME-10-652-0000000121-PA-016	DIN EN 53.363
Flamabilidade vertical (mm) Vertical flammability (mm)	-	-	89	ME-10-652-0000000128-PA-020	CFM 1237-1
Flamabilidade vertical (s) Vertical flammability (s)	-	-	2	ME-10-652-0000000128-PA-020	CFM 1237-1
Largura (mm) Width (mm)	Mínimo nominal			ME-10-652-0000000105-PA-001	-

 Estes valores estão sujeitos à revisão sem prévio aviso ao cliente.
 These values are subject to revision without prior notice to the customer.

Elaborado por: Elaborated by:	Fernando Augusto de Almeida Silva	Aprovado por: Elaborated by:	Otávio Augusto Soares Baracat	Data Date	23/07/2024	Revisão nº Revision nr.	3
-----------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------	---------------------	------------	-----------------------------------	---

vinilona[®] sansuy



Rod. Régis Bittencourt, 4981
- KM 280 - CEP 06830-900
- Embu das Artes - SP



- +55 0800 072 6789
- +55 11 2139-2888
- contato@sansuy.com.br
- @vinilona.sansuy
- vinilona.sansuy.com.br

família
Vinilona



**A Vinilona é ideal para cada
necessidade em transporte.**

Há mais de 50 anos oferecendo soluções desenvolvidas
por engenharia e laboratório especializados.

vinilona®
sansuy



Melhor qualidade para coberturas produzida em laminado de PVC reforçado com tecido de fios de poliéster de alta tenacidade.

vinilona®
SIDER
sansuy



Lona para cortinas e tetos de carrocerias sider com a melhor resistência e durabilidade.

vinilona®
SIDER
sansuy



Lona para cortinas e teto indicada à proteção de cargas sensíveis que necessitam de temperatura adequada.

cotonlona®
sansuy



Encerado de algodão para cargas que necessitam de circulação do ar.

vinilona®
sansuy

superfácil



Kit de enlonamento mecanizado projetado para garantir segurança e praticidade.

vinilona®
sansuy

superfácil



O Kit de enlonamento elétrico é uma solução moderna para cobrir e proteger as cargas de maneira eficiente e segura. Sua principal vantagem é a operação motorizada, que facilita e agiliza o processo de enlonamento com segurança e comodidade.

vinilona®
sansuy

retrátil



Solução ideal para cobertura de produtos transportados em implementos agrícolas ou rodoviários, que necessitam movimentar os arcos de maneira rápida e segura no momento do carregamento, disponível nas versões mecanizada ou elétrica.

vinilona®
sansuy

SR



Lona para sistemas diversos de enlonamento mecanizado, projetada para oferecer mais segurança sobre o esforço exigido.



vinilona®
sansuy